



CENTRE DE REPASSAGE à autonomie illimitée avec Duo Vapeur

RI720A

Code EAN : 3576160008752

DIFFERENCIATIONS :

- Avec le système Duo Vapeur vous bénéficiez d'une vapeur sous le fer pour démêler les fibres et d'une vapeur frontale pour humidifier et effacer les faux plis.
- Grâce à sa gestion électronique, vous bénéficiez d'une efficacité maximale avec un débit vapeur puissant et constant (120 g/min – 4 b).
- Facilité d'entretien : sa demande de détartrage et son programme anti-calcaire sont gérés automatiquement.

AVANTAGES :

- Prête en 3 minutes, son réservoir permet un remplissage à tout moment pour un plus grand confort d'utilisation.
- Table aspirante pour faciliter le repassage en double épaisseur des grandes pièces (draps).
- Table soufflante : repassage sur coussin d'air pour les tissus les plus délicats.
- Table chauffante pour un linge parfaitement sec et aucune condensation.
- Ressorts de compensation pour une ouverture et une fermeture plus aisée.
- 2 roulettes facilitant le déplacement.
- Pratique : coffre de rangement intégré pour le fer professionnel, les cordons vapeur et d'alimentation.
- L'aspiration ou la soufflerie se déclenche automatiquement dès que vous demandez de la vapeur pour une plus grande facilité d'utilisation.

Caractéristiques techniques	
Autonomie	Illimitée
Pression	4 bars
Débit vapeur réglable	120 g/min
Aspirante, soufflante, chauffante	Oui
Housse molletonnée	Oui
Plateau	Aluminium perforée
Sécurités	Pressostat, thermostat de sécurité thermofusible
Capacité réservoir	1 litre
Hauteur réglable	6 positions (70 à 94 cm)

Dimensions	
Dimensions du plateau	110 x 42 cm
Encombrement replié	132 x 50 x 29 cm
Palettisation	6 produits / palette

Accessoires	
De série	Guide fil, entonnoir, housse de protection plastique, semelle PTFE
Adaptable en option	Housse de rechange + protection plastique RI720A/K

Temps de mise en chauffe	3 min
Roulettes de déplacement	2
Embouts anti-dérapant	2 réglables
Crochet de sécurité	Oui
Voyant de détartrage, vapeur, fin d'eau	Oui
Signal sonore de fin d'eau	Oui
Puissance totale	2300 W
Puissance chaudière	1300 W
Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz

Poids / emballages	
Poids net	21 kg
Poids brut	23 kg
Dimensions emballage carton	H 161 x 54 x 27 cm

Normes	
CE-VDE-GS	